



















































## HYDRES D'ARROSAGE

Type	article	Description
	<b>40413</b>	Raccord 1/4" et 1/8" NPT 3 buses rondes 20 pièces à rotule — longueur 325 mm
	<b>41400</b>	Pièces à rotule par mètre — 70 pièces
	<b>41401</b>	Jeu de 20 pièces à rotule — 280 mm
	<b>49421</b>	Pièces à rotule, 15,2 mètres — 1060 pièces
	<b>41402</b>	4 buses, 1,6 mm
	<b>49422</b>	50 buses
	<b>41403</b>	4 buses, 3,2 mm
	<b>49423</b>	50 buses
	<b>41404</b>	4 buses, 6,4 mm
	<b>49424</b>	50 buses
	<b>41407</b>	2 buses plates, 24 mm
	<b>49427</b>	20 buses plates
	<b>41405</b>	4 raccords filetés, 1/8" NPT
	<b>49425</b>	50 raccords filetés
	<b>41406</b>	4 raccords filetés, 1/4" NPT
	<b>49426</b>	50 raccords filetés
	<b>41411</b>	4 manchons taraudés, 1/8" NPT
	<b>49431</b>	20 manchons taraudés
	<b>41408</b>	2 raccords en Y
	<b>49428</b>	20 raccords
	<b>41409</b>	4 manchons doubles, liaison des deux côtés, avec raccord fileté ou pièce à rotule
	<b>49429</b>	20 manchons doubles
	<b>41434</b>	4 manchons à réduction, taraudés 1/4" - 1/8"
	<b>41432</b>	4 manchons doubles, taraudés 1/8"
	<b>41433</b>	4 manchons doubles, taraudés 1/4"
	<b>41415</b>	2 coudes mâle-femelle
	<b>49435</b>	20 coudes mâle-femelle
	<b>41416</b>	2 tés femelle-mâle-mâle
	<b>49436</b>	20 tés femelle-mâle-mâle
	<b>41470</b>	4 buses angulaires, 1,6 mm
	<b>49439</b>	20 buses angulaires
	<b>41471</b>	4 buses angulaires, 3,2 mm
	<b>49440</b>	20 buses angulaires
	<b>41472</b>	4 buses angulaires, 6,4 mm
	<b>49441</b>	20 buses angulaires
	<b>41473</b>	2 buses angulaires à plusieurs trous, 22 mm
	<b>49442</b>	20 buses angulaires à plusieurs trous
	<b>41474</b>	Set combiné de buses angulaires 1,6, 3,2, 6,4 et buse à plusieurs trous
	<b>41475</b>	Set prolongements/brides 4 prolongements 1/4" 4 brides avec vis de bloquage
	<b>41476</b>	4 prolongements 1/4" L = 95 mm
	<b>49445</b>	20 prolongements
	<b>41477</b>	4 brides avec vis de bloquage
	<b>49446</b>	20 brides avec vis de bloquage

Type	article	Description
	<b>41478</b>	4 buses en T, 1/4"
	<b>41480</b>	4 capuchons d'obturation, 1/4"
	<b>41479</b>	Jeu de buses, 1/4" disposées en cercle 15 buses en T, 1/4" 1 capuchon d'obturation, 1/4"
	<b>21192</b>	2 robinets à boisseau sphérique, entrée filetage 1/4" NPT
	<b>29452</b>	10 robinets à boisseau sphérique
	<b>21193</b>	2 robinets à boisseau sphérique, entrée taraudage 1/4" NPT
	<b>29453</b>	10 robinets à boisseau sphérique
	<b>21194</b>	2 robinets à boisseau sphérique, entrée et sortie système Loc-Line
	<b>29454</b>	10 robinets à boisseau sphérique
	<b>21195</b>	2 supports de distributeur
	<b>21199</b>	3 tés femelle-mâle-mâle 1 coude mâle-femelle 1 support de distributeur avec vis
	<b>21198</b>	5 robinets à boisseau sphérique 3 tés femelle-mâle-mâle 1 coude mâle-femelle 1 support de distributeur avec vis
	<b>78001</b>	Pince de montage, 1/4"
	<b>78003</b>	Set pinces de montage 1/4" et 1/2"





## Nouveau

	<b>21191</b>	2 valves anti-retour
	<b>29451</b>	10 valves anti-retour



### Avantages des nouvelles valves anti-retour:

- Stoppe toute perte de liquide lorsque la pompe est à l'arrêt.
  - Peut se combiner à tous les éléments Loc-Line.
  - Peut être placée à tout endroit du circuit de refroidissement.
  - Réduit le fonctionnement à sec des outils. Le liquide de refroidissement est immédiatement disponible.
  - Débit garanti: min. 95 %.
- La propreté du liquide est assurée par filtrage, ce qui garantit le fonctionnement irréprochable du circuit de refroidissement.

	<b>41481</b>	2 buses orientables 40-1 mm
	<b>49449</b>	20 buses orientables 40-1 mm
	<b>41482</b>	2 buses orientables 60-1,5 mm
	<b>49450</b>	20 buses orientables 60-1,5 mm

